PEQUES 1711



Descripción:

Multifuncional juego con un diseño moderno. Sólido, seguro y resistente al vandalismo. Compuesto por varios elementos de juego, ofrece ilimitadas posibilidades de diversión y de estimular diferentes grupos musculares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Zona de seguridad	25,52 m^2
Longitud	2,96 m
Ancho	2,73 m
Altura total	2,60 m
Altura caída libre	0,59 m
Edad	1-8 años
Normativa Europea	1176-1:2009
Piezas de repuesto	Sí

EN-1176

FABRICADO EN CE

Materiales:

Madera laminada de pino 90x90 mm impregnado a presión, la parte superior está protegida con capas de polipropileno.

Tobogán y barras de acero inoxidable con placas de polietileno HDPE de alta densidad.

Las bases son de metal, protegiendo la madera del contacto directo con el suelo para evitar la putrefacción y ampliar la vida de los productos.

Plataforma de madera contrachapada y paredes de escalada impermeables y antideslizantes.

Todos los pernos y los tornillos cubiertos con tapas de plástico de colores.

Sin bordes afilados o grietas que representan un peligro para el atasco de la cabeza, los dedos o cualquier otra parte del cuerpo.

Funciones Lúdicas:

Compartir, Deslizarse y Trepar: Estas acciones inspiran el pensamiento creativo y estimulan el desarrollo de habilidades motoras y sensoriales, tanto emocionales como cognitivas, siendo a la vez una fuente inagotable de alegría y diversión. Ayudan a desarrollar la imaginación y el compañerismo, estimulando de este modo la psicomotricidad y la coordinación del niño.

Fundiciones y Proyectos Fernández s.l. Crta. Adanero-Gijón, Km. 234 | 47.800 Medina de Rioseco (Valladolid) - Spain
Tlfo +34 983 700 332 - +34 983 700 282 | Fax +34 983 720 003. info@fercity.com **www.fercity.com**

Plan de mantenimiento:

Semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: comprobar el estado de las agarraderas. Asegurar que el movimiento del muelle sea uniforme.

Anualmente: asegurar que no haya deformaciones en el polietileno. Verificar la ausencia de corrosión en los muelles. Comprobar todas las cimentaciones.

Espacio mínimo